HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Fecha de revisión: Noviembre 2015

1 Descripción

Es una pintura plástica satinada de gran calidad, basada en resinas copolimeras en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y estabilidad que proporcionan acabados impermeables, duraderos, lavables y cubrientes. Igualmente ofrece un agradable aspecto decorativo. Dada su gran impermeabilidad y resistencia a la intemperie, puede aplicarse sobre soportes exteriores.

2 Características

Impermeabilidad total al agua de lluvia. Excelente adherencia sobre hormigón, cemento, ladrillo y otros materiales usados en la construcción. Resistente a la intemperie y rayos ultravioletas. Forma una película resistente al moho. No propaga el fuego ni es inflamable. Excelente cubrición. Muy lavable. No amarillea.

3 Características Técnicas

·**Color:** Blanco.
·**Aspecto:** Satinado.
·**Diluyente:** Agua.
·**Densidad:** 130 gr/cm^3 aprox.
·**Contenido en sólidos:** 51% +/- 2% en peso.
·**Secado al tacto:** 30 minutos.
·**Rendimiento:** De 9-13 m^2/L según estado de la superficie y absorción del soporte.
·**Repintado:** A partir de 2-4 horas.
·**Impermeabilidad al agua:** Total.
·**Resistencia al frote húmedo:** Superior a 10.000 ciclos (UNE 48243).
·**Envejecimiento acelerado:** Sin alteración (UNE 48251).

4 Propiedades

Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición, lavabilidad y facilidad de aplicación, con tiempo adecuado para el retoque. Retiene el brillo obteniendo acabados satinados, lisos y uniformes, con aspecto satinado agradable y decorativo. Amplia compatibilidad. Forma una película resistente al moho. Puede encontrar el tono deseado mezclando con colorantes acuosos y universales concentrados.

5 Aplicación

Adecuada para la decoración y protección de superficies, interiores y exteriores, tales como paredes y techos de yeso, escayola, hormigón, y otros materiales de construcción. Se puede aplicar sobre superficies goteables y rugosas en interiores y exteriores con el fin de conseguir un acabado de efecto satinado.

6 Modo de Empleo

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasa, salitre, humedad, etc. Las superficies que contengan pinturas viejas, deben rascarse y limpiarse en su totalidad para garantizar la adherencia sobre las mismas. En pinturas viejas que estén fuertes y no se puedan rascar, es conveniente aplicar una mano de fijador. No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC.

7 Presentación

En envases de 4 y 15 L.

8 Almacenaje

Tiempo máximo de 1 año desde su fabricación en su envase original. Evitar la exposición directa al sol y preservar los envases de las heladas.