MAT INDUSTRIELLE

FICHE TECHNIQUE

Date d'impression: 21/06/2020 Date de révision: 03/11/2016

SECTION 1.- DESCRIPTION

Peinture d'aspect mat à base de résines acryliques en dispersion aqueuse avec additifs de forte résistance. Destinée aux travaux de décoration intérieure.

SECTION 2.- CARACTÉRISTIQUES

- Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing…
- Grand blancheur stable dans le temps, non jaunissante.
- Peinture très équilibrée, destinée aux travaux de décoration intérieure.
- Facilité d'application.

SECTION 3.- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Couleur	Blanche
Aspect	Liquide onctueux
Aspect du film	Mat
Odeur	Caractéristique
Dilution	Eau
Densité	1.59 gr/cm^3 aprox.
Séchage (minimum)	30 minutes
Rendement	6 - 12 m^2/L. En fonction de la nature des fonds et du support.
Recouvrable (minimum)	2 - 4 heures (20º C degré et 65% humidité relative)
Viscosité	66% ±2% volumen
Nettoyage des outils	Eau

SECTION 4.- PROPRIÉTÉS

Peinture blanche très équilibrée pour la protection des supports intérieurs. Facile application

SECTION 5.- MISE EN PRACTIQUE

Très adéquate pour la décoration et protection des supports tels que maçonnerie, ciment, béton, parpaing…

MAT INDUSTRIELLE

SECTION 6.- CONSEILS

Matériel d'application à brosse, rouleau ou pistolet. Le parement (les surfaces) à traiter doivent être parfaitement sèches, sans d'oxyde, sans trous ni maigreur, ni salprêtre, ni grain, ni humidités, etc… Les revêtus d'anciennes peintures doivent être grattés et nettoyés à fond. Pour les anciennes peintures solides et qui ne peuvent pas être grattées, appliquer une couche de fixateur. Ne pas peindre en dessous de 5ºC.

SECTION 7.- CONDITIONEMENT

4 L et 15 L.

SECTION 8.- STORAGE

12 mois en emballage d'origine depuis sa fabrication, pas ouvert. Conserver à l'abri de la gelée et à l'exposition du soleil.

SECTION 9.- OBSERVATIONS

Cette fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Pinturas Pimasa se réserve le droit de modifier les données sans préavis. En cas de contradiction entre les différentes questions linguistiques de ce document, c'est la version espagnole (Espagne) qui l'emportera sur celle en français.