

Pimasa



UNE COUCHE COULEUR

FICHE TECHNIQUE

Date d'impression: 15/03/2020

Date de révision: 03/11/2016

SECTION 1.- DESCRIPTION

Peinture d'aspect mat à base de résines acryliques en dispersion aqueuse avec additifs de forte résistance. Destinée aux travaux de décoration intérieure.

SECTION 2.- CARACTÉRISTIQUES

- Fort pouvoir couvrant.
- Teintes du nuancier.
- Excellent adhérence sur maçonnerie, ciment, béton, parpaing...
- Microporeux.
- Peinture très équilibrée, destinée aux travaux de décoration intérieure.
- Lavable.
- Facilité d'application.

SECTION 3.- SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

Couleur	Couleurs selon le nuancier.
Aspect	Liquide onctueux
Aspect du film	Mat
Odeur	Caractéristique
Dilution	Eau
Densité	1.40 gr/cm ³ aprox.
Séchage (minimum)	30 minutes
Rendement	8 - 10 m ² /L. En fonction de la nature des fonds et du support.
Recouvrable (minimum)	2 - 4 heures (20° C degré et 65% humidité relative)
Viscosité	66% ±2% volumen
Résistance au frottement humide	Supérieure 3.000 cycles
Nettoyage des outils	Eau

SECTION 4.- PROPRIÉTÉS

Peinture très équilibrée pour la protection des supports intérieurs. Bonne résistance à l'abrasion et à l'alcalinité. Facile application. Non inflammable, sans propagation des flammes.

Le fiche techniques est conseillée de lire avec le fiche de données de sécurité.

www.pinturaspimasa.com

Pimasa



UNE COUCHE COULEUR

SECTION 5.- MISE EN PRACTIQUE

Très adéquate pour la décoration et protection des supports tels que maçonnerie, ciment, béton, parpaing...

SECTION 6.- CONSEILS

Matériel d'application à brosse, rouleau ou pistolet. Le parement (les surfaces) à traiter doivent être parfaitement sèches, sans d'oxyde, sans trous ni maigreux, ni salpêtre, ni grain, ni humidités, etc. Les revêtus d'anciennes peintures doivent être grattés et nettoyés à fond. Pour les anciennes peintures solides et qui ne peuvent pas être grattées, appliquer une couche de fixateur. Ne pas peindre en dessous de 5°C.

SECTION 7.- CONDITIONEMENT

4 L et 15 L.

SECTION 8.- STORAGE

12 mois en emballage d'origine depuis sa fabrication, pas ouvert. Conserver à l'abri de la gelée et à l'exposition du soleil.

SECTION 9.- OBSERVATIONS

Cette fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Pinturas Pimasa se réserve le droit de modifier les données sans préavis. En cas de contradiction entre les différentes questions linguistiques de ce document, c'est la version espagnole (Espagne) qui l'emportera sur celle en français.

Le fiche techniques est conseillée de lire avec le fiche de données de sécurité.

www.pinturaspimasa.com