Pimasa
mate low cost
mate 2001
mate interior
una capa colores
mate 2002
mate 1900 antimoho
pimacril
albacril
alta cubrición
pimalux
pimalux antimoho
decorcril 2000
super5000
seda mate
1000-HU
1000-MUX
satilux
satinado extra
FACHADAS
R-520
revescril
d'okacril antimoho
decotex
decotex colores
pimaelast
pimaelast antimoho
IMPERMEABILIZANTE
rojo
blanco
gris
rojo capa gruesa
blanco capa gruesa
gris capa gruesa
transparente capa gruesa
rojo con fibra
blanco con fibra
gris con fibra
DEPORTIVA
rojo tenis
verde tenis
blanco tenis
azul tenis
verde frontón
piscinas
PINTURA PROFESIONAL

¿por qué Pimasa?

En Pinturas Pimasa fabricamos pinturas plásticas y revestimientos enfocados al profesional que se distinguen por su funcionalidad, facilidad de uso, calidad y durabilidad.

Nuestros primeros pasos en el sector datan del año 1958 con la elaboración de cola vegetal, barniz copal, pasta al temple y masillas en una pequeña nave de 300 metros cuadrados en la periferia de Albacete. En el año 1970 comenzamos a producir pinturas plásticas y revestimientos.

En 1985, debido al desarrollo de nuestros productos y al aumento de ventas nos constituímos como Pinturas Pimasa, S.L., trasladándonos a una nueva fábrica ubicada en el Polígono Industrial Campollano de Albacete.

En 2016 hemos ampliado y modernizado nuestra fábrica, orientándola hacia el crecimiento de la capacidad de producción, la investigación, el desarrollo en productos y procesos y el compromiso con el medioambiente.

En Pinturas Pimasa asistimos a nuestros clientes con el mejor servicio y soluciones.

Nuestro rápido servicio y el trato directo con clientes y proveedores nos caracteriza.

Nuestros productos se distinguen por tener la mejor relación calidad precio del mercado.

pintura mate interior

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores como garajes, trasteros, naves industriales.

CARACTERÍSTICAS

Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Blanco estable, no amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, para la protección de paramentos en interior.
Facilidad de aplicación.

mate industrial

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 6-12 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura mate interior

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores como garajes, trasteros y naves industriales.

CARACTERÍSTICAS

Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Blanco estable, no amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, para la protección de paramentos en interior.
Buena resistencia al frote.
Facilidad de aplicación.

mate 2001

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 6-12 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura mate interior

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores.

CARACTERÍSTICAS

Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Blanco estable, no amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, para la protección de paramentos en interior.
Permisible resistencia al frote húmedo.
Facilidad de aplicación.

mate interior

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 6-10 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura mate interior

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas especiales en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz que permite que la pintura brille en la oscuridad.
Ideal para la decoración de superficies interiores.

CARACTERÍSTICAS

Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Pintura luminiscente que brilla en ausencia de luz.
Pintura muy equilibrada para la protección de paramentos en interior.
Alta resistencia al frote húmedo.
Facilidad de aplicación.

Pimaluz

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Amarillo en la oscuridad	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 6-10 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura mate interior

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas especiales en dispersión acuosa, pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz y aditivos especiales que le confieren a la pintura la propiedad inodora.

CARACTERÍSTICAS

Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores que necesitan ser habitadas de inmediato.
Transpirable.
Blanco estable, no amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, para la protección de paramentos en interior.
Resistencia al frote húmedo superior a 8.000 ciclos.
Facilidad de aplicación.

Pimasa neutral

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 6-10 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura mate interior

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa,pigmentos especiales de alta resistencia y solidez a la luz y nanotecnología que confieren a la pintura propiedades de aislamiento térmico, acústico y anti condensación.

CARACTERÍSTICAS

Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores a las que se les quiere proveer de una barrera frente a la variación de temperatura, además de conferir una gran protección ante la humedad y la condensación.
Blanco estable, no amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, para la protección de paramentos en interior.
Resistencia al frote húmedo superior a 8.000 ciclos.
Facilidad de aplicación.

Pimatermic

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 4-6 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura mate interior

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas-vinílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz, que le confiere a la pintura un mínimo impacto ambiental además de proteger la salud debido a que las emisiones de VOC's de la pintura son casi inexistentes.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores.

CARACTERÍSTICAS

Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores como colegios, hospitales, etc.
Transpirable.
Blanco estable, no amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, para la protección de paramentos en interior.
Resistencia al frote húmedo superior a 8.000 ciclos.
Facilidad de aplicación.

Pimaeco

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 8-10 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura mate interior

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores.

CARACTERÍSTICAS

Gran poder de cubrición. Colores según carta.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Pintura muy equilibrada en cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos en interior.
Buena lavabilidad. Facilidad de aplicación.

una capa colores

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Colores según carta	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 8-10 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

descubre nuestros colores

UNA CAPA COLORES INTERIOR

CREMA	VAINILLA	BEIGE	WENGUE	AMARILLO ARENA	ALBERO
SALMÓN	MELOCOTÓN	MANDARINA	NARANJA	ROSA PALO	CEREZA
ROJO PASIÓN	CIRUELA	MALVA	FUCSIA PETUNIA	PISTACHO	VERDE ENSUEÑO
GRIS	AZUL CELESTE	AZUL CALMA			

pintura mate interior y exterior

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores.

CARACTERÍSTICAS

Buen poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas. Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 3.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos en interior y permisible en exterior.
Facilidad de aplicación.

mate 2002

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 8-12 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura mate interior y exterior

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz, así como resistente al moho por la composición especial y aditivos para combatir el mismo.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Buen poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas. Forma una película de gran resistencia a la aparición de moho. Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 4.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad. Facilidad de aplicación.

mate 1900 antimoho

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 8-12 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura mate interior y exterior

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia e impenetrable para los rayos ultravioletas.
una película resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 4.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad. Facilidad de aplicación.

pimacril

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 10-12 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura mate interior y exterior

albacril

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas. Forma una película resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 5.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad. Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 10-12 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura mate interior y exterior

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas. Forma una película resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 8.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad. Facilidad de aplicación.

alta cubrición

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 10-12 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura mate interior y exterior

pimalux

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas-vinílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas. Forma una película resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 8.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad. Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 10-12 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura mate interior y exterior

pimalux antimoho

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas-vinílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz, así como resistente al moho por la composición especial y aditivos para combatir el mismo.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas. Forma una película de gran resistencia a la aparición de moho. Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 8.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad. Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 10-13 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura mate interior y exterior

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Excelente poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas. Forma una película resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 10.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad. Facilidad de aplicación.

decorcril 2000

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 10-12 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura mate interior y exterior

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas puras en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Excelente poder de cubrición. Máxima blancura.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas. Forma una película resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 10.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad. Facilidad de aplicación.

super 5000

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 12-14 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura mate interior y exterior

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica semi-mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Excelente poder de cubrición. Acabado sedoso.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas. Forma una película resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 10.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad. Facilidad de aplicación.

seda mate

ACABADO: Semi-Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 10-12 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura satinada interior y exterior

1000-HU

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica satinada de alta calidad, basada en resinas copolimeras en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y estabilidad que proporcionan acabados impermeables, duraderos, lavables y cubrientes.
Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Buen poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Resistente a la intemperie y rayos ultravioletas. Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 10.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad, con tiempo adecuado para el retoque.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 9-13 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura satinada interior y exterior

1000-MUX

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica satinada de alta calidad, basada en resinas copolimeras en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y estabilidad que proporcionan acabados impermeables, duraderos, lavables y cubrientes.
Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Muy buen poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Resistente a la intemperie y rayos ultravioletas. Forma una película resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 10.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad, con tiempo adecuado para el retoque.
Excelente lavabilidad. Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 9-13 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura satinada interior y exterior

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica satinada de alta calidad, basada en resinas copolimeras en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y estabilidad que proporcionan acabados impermeables, duraderos, lavables y cubrientes.
Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Pintura plástica satinada de alto brillo. Excelente poder de cubrición.
Impermeabilidad total al agua de lluvia.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Resistente a la intemperie y rayos ultravioletas. Forma una película resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 10.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad, con tiempo adecuado para el retoque.
Excelente lavabilidad. Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado **SECADO:** 30 minutos

satinado extra

COLOR: Blanco **REPINTADO:** 2-4 horas

COBERTURA: 9-13 m²/l **FORMATO:** 4-15 l

pintura satinada interior y exterior

satilux

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica satinada de alta calidad, basada en resinas copolimeras en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y estabilidad que proporcionan acabados impermeables, duraderos, lavables y cubrientes.
Ofrece un agradable aspecto decorativo de efecto satinado.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Pintura plástica satinada de alto brillo. Excelente poder de cubrición.
Impermeabilidad total al agua de lluvia.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Resistente a la intemperie y rayos ultravioletas. Forma una película resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 10.000 ciclos.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad, con tiempo adecuado para el retoque.
Excelente lavabilidad. Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 9-13 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura fachadas

R-520

DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso mate basado en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia, calidad y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección tanto de superficies interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Buen poder de cubrición. Máxima blancura.
Gran adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas. Blanco estable, no amarillea.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos tanto en interior como en exterior.
Excelente lavabilidad. Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 9-13 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

revescril

DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso mate basado en resinas acrílicas de alta resistencia e ingredientes resistentes a la intemperie y completa solidez a la luz.
Ideal para decorar y proteger durante un largo plazo de tiempo todo tipo de fachadas.

CARACTERÍSTICAS

Gran poder de cubrición. Máxima blancura.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas. Forma una película resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones internas.
Autolimpiable. Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2 horas
COBERTURA: 9-13 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

d'okacril antimoho

DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso mate basado en resinas acrílicas de alta resistencia e ingredientes resistentes a la intemperie y completa solidez a la luz, así como resistente al moho por la composición especial y aditivos para combatir el mismo. Ideal para decorar y proteger durante un largo plazo de tiempo todo tipo de fachadas.

CARACTERÍSTICAS

Gran poder de cubrición. Máxima blancura.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas. Forma una película de gran resistencia a la aparición de moho. Blanco estable, no amarillea.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones internas.
Autolimpiable. Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2 horas
COBERTURA: 9-13 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso mate basado en resinas especiales acrílicas e pigmentos de alta resistencia a la intemperie y completa solidez a la luz, así como aditivos especiales que le confieren a la pintura propiedad hidrófuga y resistente al moho. Ideal para decorar y proteger durante un largo plazo de tiempo todo tipo de fachadas.

CARACTERÍSTICAS

Gran poder de cubrición. Máxima blancura.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Hidrófuga
Impermeable al agua e impenetrable por los rayos ultravioletas.
Forma una película de gran resistencia a la aparición de moho. Blanco estable, no amarillea.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones internas.
Autolimpiable. Facilidad de aplicación.

revestimiento hidrofugante

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 2 horas
COBERTURA: 8-12 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura fachadas

decotex

DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso mate basado en resinas acrílicas puras de alta resistencia e ingredientes resistentes a la intemperie y completa solidez a la luz.
Ideal para decorar y proteger durante un largo plazo de tiempo todo tipo de fachadas.

CARACTERÍSTICAS

Excelente poder de cubrición. Máxima blancura.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas. Forma una película resistente al moho.
Blanco estable, no amarillea.
Resistencia al frote húmedo superior a 15.000 ciclos.
Amplio rango de resistencia, tanto a las variables climáticas de la intemperie como a las diferentes condiciones de los soportes a proteger.
Totalmente liso, sin tacto esmerilado.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones internas.
Autolimpiable. Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate **SECADO:** 30 minutos

COLOR: Blanco **REPINTADO:** 2 horas

COBERTURA: 9-13 m²/l **FORMATO:** 4-15 l

decotex colores

DESCRIPCIÓN

Revestimiento liso mate basado en resinas acrílicas puras de alta resistencia e ingredientes resistentes a la intemperie y completa solidez a la luz.
Ideal para decorar y proteger durante un largo plazo de tiempo todo tipo de fachadas.

CARACTERÍSTICAS

Excelente poder de cubrición. Amplia gama de colores.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y rayos ultravioletas. Totalmente liso, sin tacto esmerilado.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones internas.
Autolimpiable. Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Colores según carta	**REPINTADO:** 2 horas
COBERTURA: 10-12 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

descubre nuestros colores

DECOTEX COLORES FACHADAS

- SALMÓN OSCURO
- ALBERO
- GRIS CLARO
- SALMÓN
- BEIGE OSCURO
- GRIS OSCURO
- CUERO
- SALMÓN PIEDRA
- CANELA
- ATLAS
- ARENISCA
- DUNA
- MARFIL
- ARCILLA
- ALMENDRA
- BEIGE CLARO
- VERDE MUSGO
- AZUL OSCURO
- AMARILLO
- ROJO ÓXIDO

pintura fachadas

pimaelast

DESCRIPCIÓN

Revestimiento elástico impermeabilizante ligeramente satinado basado en copolímeros acrílicos en emulsión e ingredientes resistentes a la intemperie, y completa solidez a la luz.
Ideal para decorar y proteger de infiltraciones causadas por la lluvia en todo tipo de fachadas.

CARACTERÍSTICAS

Gran poder de cubrición. Máxima blancura.
Muy resistente a la tracción, a la vez que flexible, cubre las microfisuras provocadas por la contracción y dilatación de la obra.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Blanco estable, no amarillea.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones internas.
Autolimpiable. Facilidad de aplicación.

ACABADO: Ligeramente satinado	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 6 horas
COBERTURA: 3,5-4 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pimaelast antimoho

DESCRIPCIÓN

Revestimiento elástico impermeabilizante ligeramente satinado basado en copolímeros acrílicos en emulsión e ingredientes resistentes a la intemperie, y completa solidez a la luz, así como resistente al moho por la composición especial y aditivos para combatir el mismo.
Ideal para decorar y proteger de infiltraciones causadas por la lluvia en todo tipo de fachadas.

CARACTERÍSTICAS

Gran poder de cubrición. Máxima blancura.
Muy resistente a la tracción, a la vez que flexible, cubre las microfisuras provocadas por la contracción y dilatación de la obra.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Forma una película de gran resistencia a la aparición de moho. Blanco estable, no amarillea.
Suficientemente permeable al agua en fase vapor, para evitar las condensaciones internas.
Autolimpiable. Facilidad de aplicación.

ACABADO: Ligeramente satinado

SECADO: 30 minutos

COLOR: Blanco

REPINTADO: 6 horas

COBERTURA: 3,5-4 m²/l

FORMATO: 4-15 l

pintura impermeabilizante

rojo

DESCRIPCIÓN

Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilidad total al agua. Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 450% de elongación. No cuartea ni fisura ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 25 Kg/cm^2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad, hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado	**SECADO:** 1-2 horas
COLOR: Rojo	**REPINTADO:** 12-24 horas
COBERTURA: 1,5-2 m^2/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura impermeabilizante

blanco

DESCRIPCIÓN

Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilidad total al agua. Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 450% de elongación. No cuartea ni fisura ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 25 Kg/cm^2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad, hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado

SECADO: 1-2 horas

COLOR: Blanco

REPINTADO: 12-24 horas

COBERTURA: 1,5-2 m^2/l

FORMATO: 4-15 l

pintura impermeabilizante

gris

DESCRIPCIÓN

Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilidad total al agua. Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 450% de elongación. No cuartea ni fisura ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 25 Kg/cm^2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad, hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado	**SECADO:** 1-2 horas
COLOR: Gris	**REPINTADO:** 12-24 horas
COBERTURA: 1,5-2 m^2/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura impermeabilizante

rojo capa gruesa

DESCRIPCIÓN

Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilidad total al agua. Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación. No cuartea ni fisura ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 30 Kg/cm^2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad, hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado	**SECADO:** 1-2 horas
COLOR: Rojo	**REPINTADO:** 12-24 horas
COBERTURA: 1,5-2 m^2/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura impermeabilizante

blanco capa gruesa

DESCRIPCIÓN

Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilidad total al agua. Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación. No cuartea ni fisura ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 30 Kg/cm^2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad, hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado	**SECADO:** 1-2 horas
COLOR: Blanco	**REPINTADO:** 12-24 horas
COBERTURA: 1,5-2 m^2/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura impermeabilizante

DESCRIPCIÓN

Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilidad total al agua. Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación. No cuartea ni fisura ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 30 Kg/cm^2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad, hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

gris capa gruesa

ACABADO: Satinado	**SECADO:** 1-2 horas
COLOR: Gris	**REPINTADO:** 12-24 horas
COBERTURA: 1,5-2 m^2/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura impermeabilizante

DESCRIPCIÓN

Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilidad total al agua. Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación. No cuartea ni fisura ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Resistencia a la tracción de 30 Kg/cm^2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad, hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

transparente capa gruesa

ACABADO: Satinado	**SECADO:** 1-2 horas
COLOR: Transparente	**REPINTADO:** 12-24 horas
COBERTURA: 1,5-2 m^2/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura impermeabilizante

rojo con fibra

DESCRIPCIÓN

Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilidad total al agua. Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación. No cuartea ni fisura ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Mayor resistencia a la tracción por la incorporación de fibra. Resistencia a la tracción de 35 Kg/cm^2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad, hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado

SECADO: 4-8 horas

COLOR: Rojo

REPINTADO: 14-16 horas

COBERTURA: 1-1,5 m^2/l

FORMATO: 4-15 l

pintura impermeabilizante

blanco con fibra

DESCRIPCIÓN

Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilidad total al agua. Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación. No cuartea ni fisura ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Mayor resistencia a la tracción por la incorporación de fibra. Resistencia a la tracción de 35 Kg/cm^2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad, hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado

SECADO: 4-8 horas

COLOR: Blanco

REPINTADO: 14-16 horas

COBERTURA: 1-1,5 m^2/l

FORMATO: 4-15 l

pintura impermeabilizante

gris con fibra

DESCRIPCIÓN

Pintura impermeabilizante no asfáltica satinada basada en copolímeros acrílicos en emulsión.
Una vez seca forma una auténtica película de caucho, totalmente impermeable.
Ideal para la impermeabilización de terrazas, tejados, azoteas, etc.

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilidad total al agua. Transpirable.
La película que forma es permeable al aire y vapor de agua permitiendo la respiración del soporte.
Extraordinaria elasticidad, superior al 550% de elongación. No cuartea ni fisura ante los movimientos de obra.
Resistente al envejecimiento, a la intemperie y rayos ultravioletas.
Excelente adherencia sobre todo tipo de materiales de la construcción tales como hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, chapa, etc.
Mayor resistencia a la tracción por la incorporación de fibra. Resistencia a la tracción de 35 Kg/cm^2.
Su extrema adherencia y penetración en fisuras y poros así como su elasticidad, hacen que consiga una perfecta función soportando dilataciones y contracciones sin romperse ni despegarse.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Satinado

SECADO: 4-8 horas

COLOR: Gris

REPINTADO: 14-16 horas

COBERTURA: 1-1,5 m^2/l

FORMATO: 4-15 l

pintura deportiva

rojo tenis

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en copolímeros acrílicos de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para pistas de tenis y otras instalaciones deportivas.

CARACTERÍSTICAS

Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia. Resistente a la intemperie y rayos ultravioletas. Color estable.
No desprende olores perjudiciales para la salud.
Espesor de película de 100-150 micras húmedas y 35-50 micras secas, en función del tipo y estado de la superficie, absorción del soporte, modo de aplicación y grado de dilución de la pintura.
Pintura muy equilibrada en color, cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos tanto en interior como en exterior.
Facilidad de aplicación.

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Rojo tenis	**REPINTADO:** 3 horas
COBERTURA: 6-8 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura deportiva

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en copolímeros acrílicos de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para pistas de tenis y otras instalaciones deportivas.

CARACTERÍSTICAS

Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia. Resistente a la intemperie y rayos ultravioletas. Color estable.
No desprende olores perjudiciales para la salud.
Espesor de película de 100-150 micras húmedas y 35-50 micras secas, en función del tipo y estado de la superficie, absorción del soporte, modo de aplicación y grado de dilución de la pintura.
Pintura muy equilibrada en color, cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos tanto en interior como en exterior.
Facilidad de aplicación.

verde tenis

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Verde tenis	**REPINTADO:** 3 horas
COBERTURA: 6-8 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura deportiva

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en copolímeros acrílicos de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para pistas de tenis y otras instalaciones deportivas.

CARACTERÍSTICAS

Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia. Resistente a la intemperie y rayos ultravioletas. Blanco estable, no amarillea.
No desprende olores perjudiciales para la salud.
Espesor de película de 100-150 micras húmedas y 35-50 micras secas, en función del tipo y estado de la superficie, absorción del soporte, modo de aplicación y grado de dilución de la pintura.
Pintura muy equilibrada en blancura, cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos tanto en interior como en exterior.
Facilidad de aplicación.

blanco tenis

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Blanco tenis	**REPINTADO:** 3 horas
COBERTURA: 6-8 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura deportiva

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en copolímeros acrílicos de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para pistas de tenis y otras instalaciones deportivas.

CARACTERÍSTICAS

Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia. Resistente a la intemperie y rayos ultravioletas. Color estable.
No desprende olores perjudiciales para la salud.
Espesor de película de 100-150 micras húmedas y 35-50 micras secas, en función del tipo y estado de la superficie, absorción del soporte, modo de aplicación y grado de dilución de la pintura.
Pintura muy equilibrada en color, cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos tanto en interior como en exterior.
Facilidad de aplicación.

azul tenis

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Azul tenis	**REPINTADO:** 3 horas
COBERTURA: 6-8 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura deportiva

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en copolímeros acrílicos de alta resistencia y solidez a la luz.
Ideal para pistas de tenis y otras instalaciones deportivas.

CARACTERÍSTICAS

Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Impermeabilidad total al agua de lluvia. Resistente a la intemperie y rayos ultravioletas. Color estable.
No desprende olores perjudiciales para la salud.
Espesor de película de 100-150 micras húmedas y 35-50 micras secas, en función del tipo y estado de la superficie, absorción del soporte, modo de aplicación y grado de dilución de la pintura.
Pintura muy equilibrada en color, cubrición y lavabilidad para la protección de paramentos tanto en interior como en exterior.
Facilidad de aplicación.

verde frontón

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Verde frontón	**REPINTADO:** 3 horas
COBERTURA: 6-8 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

pintura deportiva

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia al agua y solidez a la luz.
Ideal para el pintado de piscinas.

CARACTERÍSTICAS

Gran poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento y hormigón. Transpirable.
Impermeabilidad total al agua.
Totalmente resistente a los agentes de depuración de las piscinas. Resistente a la alcalinidad de los soportes.
Rápido secado y acción bactericida y algicida. Facilidad de aplicación.

piscinas

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Azul	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 6-8 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

varios productos

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia al agua y solidez a la luz.
Ideal para la decoración y protección de superficies interiores.

CARACTERÍSTICAS

Buen poder de cubrición.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Transpirable.
Color negro estable, no blanquea.
Facilidad de aplicación.

negro mate

ACABADO: Mate	**SECADO:** 30 minutos
COLOR: Negro	**REPINTADO:** 2-4 horas
COBERTURA: 8-10 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

varios productos

DESCRIPCIÓN

Imprimación acrílica de alto poder de penetración para sustratos nuevos o deteriorados con el objetivo de mejorar la adherencia y uniformidad de la absorción de la pintura.
Ideal para la superficies tanto interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS

Gran capacidad de fijación.
Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, ladrillo y otros materiales usados en la construcción.
Alta resistencia a la alcalinidad de los soportes.
Rápido secado y máxima adherencia. Facilidad de aplicación.
Dilución con agua en proporción 1:5

fondo fijador

ACABADO: Semi-Mate	**SECADO:** 1hora
COLOR: Incoloro	**REPINTADO:** 8-12 horas
COBERTURA: 25-40 m²/l	**FORMATO:** 4-15 l

Pimasa

www.pinturaspimasa.com

Parque Empresarial Campollano, calle D, 43 · 02007 Albacete Spain · T +34 967 218 528 · info@pinturaspimasa.com