

# HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Fecha de revisión: Diciembre 2021 / Versión: 1

## 1 Descripción

Pintura para interiores indicada para resolver los problemas de humedad producidos por capilaridad, filtraciones de agua, etc. Su pequeño tamaño de partícula hace que penetre en el sustrato profundamente evitando así la salida de la humedad a la superficie. Gran adherencia, transpirable e impide el desarrollo de moho.

## 2 Usos

Ideal para la decoración y protección de paramentos al interior tales como cemento, yeso, hormigón, ladrillo, etc., aunque estén húmedos (no mojados).

## 3 Características Técnicas

<b>COLOR</b>	Blanco
<b>ACABADO</b>	Mate
<b>DENSIDAD</b>	1,49 g/mL
<b>RENDIMIENTO</b>	10 – 15 m <sup>2</sup> /L
<b>SECADO</b>	30 min – 1 h
<b>REPINTADO</b>	6 h

## 4 Propiedades

- Gran adherencia y lavabilidad.
- No amarillea.
- Pintura transpirable.
- Con conservante antimoho.
- Evita la aparición de humedades gracias a su gran poder de penetración en el sustrato.

## 5 Aplicación

Las superficies a pintar deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasa, salitre, etc. Las superficies que contengan pinturas viejas deben rasarse y limpiarse en su totalidad para garantizar la adherencia sobre las mismas. En pinturas viejas que estén fuertes y no se puedan rasar, es conveniente aplicar una mano de fondo fijador. Para una total protección contra la humedad aplicar primero la imprimación antihumedad. Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Se aconseja diluir entre un 10-15% en caso de aplicar a pistola. Remover bien el producto hasta su completa homogeneización. Aplicar de dos a tres capas según estado y soporte a pintar.

## 6 Modo de Empleo

Paredes cemento/hormigón nuevas: Reparar imperfecciones con masilla plástica y retocar con imprimación para garantizar la uniformidad de absorción de las siguientes capas.

Superficies de yeso/escayola: Aplicar primero una mano de imprimación antihumedad o, en su defecto, una mano de Pintura Antihumedad bien diluida.

Paredes anteriormente pintadas: Cepillar para eliminar la pintura vieja no adherida, rehacer las zonas

dañadas con masilla plástica y retocar con imprimación para garantizar una absorción uniforme en las capas subsiguientes.

### 7 Presentación

---

Envases de 4 y 15 L.

### 8 Almacenaje

---

Tiempo máximo de 1 año desde su fabricación en su envase original. Evitar la exposición directa al sol y preservar los envases de las heladas.

### 9 Precauciones

---

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.

No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.

No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.

Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

### 10 Seguridad

---

En general, evite el contacto con los ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado en un lugar apropiado. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Se deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa al medio ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. No apto para uso infantil.